

## Standard Box (SB 100)



Tego typu szalunek jest najczęściej stosowanym wśród systemów obudowy wykopów. Umożliwia zabezpieczenie wykopu do głębokości 5,20 m. Konstrukcja bardzo wytrzymała, wyposażona w regulowane rozpory śrubowe typu SB 98 x 700.

<b>Maksymalna głębokość</b>	<b>5.20m</b>
<b>Maksymalna średnica nominalna rury</b>	<b>1.55 m</b>
<b>Odległość między płytami</b>	<b>2.00 do 5.00 m</b>

Płyta podstawowa	Wymiary	Masa płyty	Masa elementu z 4 rozporami Typ B (98x700)	Max. wysokość rury	Max. długość rury	Powierzchnia elementu	Dopuszczalne parcie gruntu
	długość wysokość grubość						
	[mm]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]
SB 100 4000 x 2600	4000 x 2600 x 105	961	2206	1555	3614	20.8	33.30
SB 100 3750 x 2600	3750 x 2600 x 105	912	2108	1555	3364	19.5	37.10
SB 100 3500 x 2600	3500 x 2600 x 105	866	2016	1555	3114	18.2	44.12
SB 100 3000 x 2600	3000 x 2600 x 105	771	1828	1555	2614	15.6	51.34
SB 100 2500 x 2600	2500 x 2600 x 105	677	1688	1555	2114	13.0	61.61
SB 100 2000 x 2600	2000 x 2600 x 105	582	1448	1555	1614	10.47	77.15
<b>Płyta nadstawkowa</b>	<b>Nadstawka z 2 rozporami Typu SB 98 x 700</b>						
SB 100 N 4000 x 1300	4000 x 1330 x 105	549	1240		3614	10.64	32.30
SB 100 N 3750 x 1300	3750 x 1330 x 105	520	1182		3364	9.98	33.50
SB 100 N 3500 x 1300	3500 x 1330 x 105	492	1126		3114	9.31	43.13
SB 100 N 3000 x 1300	3000 x 1330 x 105	437	1016		2614	7.98	54.30
SB 100 N 2500 x 1300	2500 x 1330 x 105	381	904		2114	6.65	65.20
SB 100 N 2000 x 1300	2000 x 1330 x 105	324	790		1614	5.32	81.50
SB 100 S 4000 x 2600	4020 x 2600 x 105	1030	2344	1555	3614	20.8	32.30
SB 100 S 3500 x 2600	3520 x 2600 x 105	970	2224	1555	3114	18.2	44.12
SB 100 S 3000 x 2600	2940 x 2600 x 105	832	1948	1555	2534	15.3	51.34
<b>Płyta nadstawkowa</b>	<b>Nadstawka z 2 rozporami Typu SB 98 x 700</b>						
SBN100 S 4000 x 1300	4020 x 1330 x 105	579	1300		3614	10.64	33.02
SBN100 S 3500 x 1300	3520 x 1330 x 105	539	1220		3114	9.31	44.12
SBN100 S 3000 x 1300	2940 x 1330 x 105	472	1086		2534	7.64	51.34

Rozpora	Szerokość wykopu*	Światło wykopu*
	[mm]	[mm]
Rozpora Typ SB 98x700	1198-1538	988-1328
*Bez rur przedłużających		

\*Możliwość poszerzenia światła wykopu za pomocą rur przedłużających L=300, L=500, L=1000 mm.